



# NETTOYANT DE SURFACE V-3921S<sup>mc</sup>



## GÉNÉRALITÉS

### DESCRIPTION

Nettoyant de surface tout usage, à teneur conforme de 0,21 lb/gal. (25 g/l) pour sa catégorie ne laissant aucun résidu. Sa formule unique en son genre en fait un excellent produit pour dissoudre la légère contamination hydrosoluble des surfaces. Il sèche rapidement et n'affecte pas l'adhérence des rubans ou de la peinture. Produit conçu pour la gamme Cromax<sup>md</sup> Pro.

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Faible teneur en COV
- Agit efficacement sur la saleté, les résidus d'insectes, les déjections d'oiseaux, la sève d'arbres, les pellicules de sel de voirie, les adhésifs de rubans, les empreintes de doigts et la boue de composés.



## MÉLANGE

### COMPOSANTS

Nettoyant de surface V-3921S<sup>mc</sup>

### RAPPORT DE MÉLANGE

Prêt à l'emploi. Bien agiter avant l'emploi.



## APPLICATION

### UTILISATIONS SUGGÉRÉES

- Toutes les couches de finition Cromax<sup>md</sup>
- Substrats poncés
- Finis d'origine (OEM)
- Surfaces repeintes, durcies
- Apprêts poncés

### PRODUIT NON RECOMMANDÉ POUR

Substrats non débarrassés minutieusement de contaminants lourds (graisse, cire, huile et autres)

### APPLICATION

- Scellants durcis : Trempez un chiffon propre dans du nettoyant de surface V-3921S<sup>mc</sup> ou vaporisez généreusement du nettoyant de surface V-3921S<sup>mc</sup> sur la surface à l'aide d'un flacon vaporisateur.
- Essuyez la surface pendant qu'elle est encore humide pour dégager et soulever les contaminants. Asséchez immédiatement ensuite avec un chiffon propre et sec.
- Pour les contaminants difficiles à déloger, réappliquez du nettoyant de surface V-3921S<sup>mc</sup> et essuyez la surface mouillée avec un chiffon propre et sec.

### CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Entreposez le nettoyant de surface V-3921S<sup>m</sup> à la température ambiante. Ne l'entreposez pas dans des endroits exposés à des températures sous le point de congélation.



---

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Teneur en COV (TE) :

0,21 lb/gal, produit prêt à l'emploi

---

## RÉGLEMENTATIONS SUR LES COV

Ces directives concernent l'utilisation de produits pouvant être restreints ou soumis à des instructions spéciales de mélange dans les régions où les COV sont réglementés. Suivez les directives de mélange et les recommandations du tableau des produits conformes en COV pour votre région.

---

## SÉCURITÉ ET MANIPULATION

Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés. Vente au grand public et utilisation par celui-ci interdites. Veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche signalétique. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants.

Les produits de peinture prêts à l'emploi contenant des isocyanates peuvent causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d'hypersensibilité. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates.

Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air doté d'un filtre antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants, ou encore sans ventilation adéquate.

**Date de révision : Juin 2013**

Aux États-Unis :  
**1.855.6.AXALTA**  
**cromax.us**

Au Canada :  
**1.800.668.6945**  
**cromax.ca**

