



# PercoTop® 771

Aussi  
productif que  
fiable.





# PercoTop® 771 Aussi productif que fiable.

Chez Axalta Coating Systems, nous faisons la part belle à l'innovation pour proposer des améliorations continues au marché industriel. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit un revêtement de finition plus productif, le PercoTop® 771. Cette laque polyuréthane à teneur en solides élevée est le choix qui s'impose lorsqu'il s'agit de donner une excellente finition aux surfaces de grande superficie et aux formes complexes. PercoTop® 771 est une finition solvantée polyuréthane à deux composants et à faible émission de COV.

Le nouveau PercoTop® 771 dispose d'un large champ d'application. Un éventail diversifié de durcisseurs et de diluants adaptés aux diverses conditions d'application offrent d'excellents résultats optimaux. Ce revêtement de finition délivre un fini tendu de haute qualité après seulement 1 ou 1,5 passe\*. Il offre une excellente performance anti-coulure, ce qui le rend parfait pour les supports à géométrie complexe.

Afin de s'adapter au plus grand nombre, PercoTop® 771 est proposé sous forme d'une teinte assemblée en usine et peut également facilement offrir une grande diversité de niveaux de brillance, allant d'une finition mat profond à ultra-brillante.

PercoTop® 771 a été tout spécialement conçu pour convenir aux équipements d'application Haute Pression, sans risque de formation de bulles d'air ou d'émulsion. Il convient aussi très bien aux équipements de pulvérisation conventionnels et HVLP.

La durée d'application réduite, le couvrant et le temps de séchage très brefs de PercoTop® 9675 vont permettre d'améliorer la productivité de n'importe quel atelier de peinture. Avec une application uniforme, une finition excellente, un rendement amélioré et une faible teneur en solvant, sans oublier la précision incroyable des teintes, PercoTop® 771 offre d'excellents résultats - de manière systématique.

\* Basée sur des tests internes

### Caractéristiques

- Qualité polyuréthane à haut extrait sec 2K
- COV : moins de 420 g/L
- Fini lisse
- Application facile
- Paramètres d'application optimisés pour les applications hautes pression
- Durée d'application réduite : 1 ou 1,5 passe
- Consommation de produit réduite
- Sèche rapidement
- Large palette de couleurs
- Finition zéro défaut
- Excellentes propriétés mécaniques
- Excellente résistance aux attaques chimiques
- Excellente résistance aux intempéries
- Différents niveaux de brillance, ultra-mat à ultra-brillant
- Couleurs RAL classiques

Axalta Coating Systems.  
Le logo Axalta, Axalta™, Axalta Coating Systems™ et tous les produits signalés avec ™ ou ® sont des marques ou des marques déposées de Axalta Coating Systems, LLC et ses sociétés affiliées. Les marques Axalta ne peuvent être utilisées pour tout autre produit ou service qui n'est pas un produit ou un service Axalta.