



Nouveau PercoTop® 9675

Un produit
exceptionnel
encore meilleur.





Nouveau PercoTop® 9675

Un produit exceptionnel encore meilleur.

Chez Axalta Coating Systems, nous faisons la part belle à l'innovation pour proposer des améliorations continues au marché industriel. C'est la raison pour laquelle nous avons modernisé notre revêtement de finition éprouvé, le PercoTop® 9675. Ce revêtement de finition polyuréthane à teneur en solides élevée est le choix qui s'impose lorsqu'il s'agit de donner une excellente finition aux surfaces de grande superficie et aux formes complexes.

PercoTop® 9675 est une finition solvantée polyuréthane à deux composants et à faible émission de COV, spécifiquement développé pour le marché des véhicules commerciaux. Il est tout spécialement adapté pour les fabricants de remorques de tout type, pour véhicules utilitaires, ainsi que pour les fabricants de bétonneuses, de pompes, de grues mobiles, de véhicules divers et variés.

Le nouveau PercoTop® 9675 dispose d'un champ d'application plus large et son rendu est encore amélioré. Un large éventail d'activateurs et de diluants adaptés à divers process et diverses conditions d'application garantissent des résultats optimaux.

Ce revêtement de finition délivre un fini tendu de haute qualité après seulement 1 ou 1,5 passe. Il offre une excellente performance anti-coulure, ce qui le rend parfait pour les supports à géométrie complexe.

PercoTop® 9675 a été tout spécialement conçu pour convenir aux équipements d'application Haute Pression, sans risque de formation de bulles d'air ou d'émulsion. Il convient aussi très bien aux équipements de pulvérisation conventionnels et HVLP.

La durée d'application réduite, le couvrant et le temps de séchage très brefs de PercoTop® 9675 vont permettre d'améliorer la productivité de n'importe quel atelier de peinture.

Avec une application uniforme, une finition excellente, un rendement amélioré et une faible teneur en solvant, sans oublier la précision incroyable des teintes, PercoTop® 9675 est la garantie d'excellents résultats systématiques.

Caractéristiques

- Qualité polyuréthane à haut extrait sec 2K
- COV : moins de 420 g/L
- Fini lisse
- Application facile
- Paramètres d'application multiples (optimisés pour les applications hautes pression)
- Durée d'application réduite : 1 ou 1,5 passe
- Consommation de produit réduite
- Sèche rapidement
- Large palette de couleurs
- Finition zéro défaut
- Excellentes propriétés mécaniques
- Excellente résistance aux attaques chimiques
- Excellente résistance aux intempéries

Le logo d'Axalta, Axalta™, Axalta Coating Systems™ et tous les produits accompagnés d'un ™ ou du signe ® sont des marques commerciales ou déposées d'Axalta Coating Systems, LLC ou de ses filiales. Les marques commerciales d'Axalta ne peuvent pas être utilisées en lien avec un produit ou un service qui n'est pas fourni par Axalta.

	Ancien PercoTop® 9675	Nouveau PercoTop® 9675
Brillant	Réf.	+
Pouvoir couvrant	Réf.	+
Luminosité	Réf.	+
Coulure	Réf.	Réf.
Fluidité	Réf.	+
Application	Réf.	+
Formation de bulles	Réf.	+
Choix de l'activateur	Réf.	++