

Audurra™ Schleifschwamm Flex

SCHLEIFMITTEL

Beschreibung:

Das Standard Pad mit extra weichem Trägermaterial passt sich hervorragend an sämtliche profilierten und gerundeten Werkstücke an und weist eine sehr geringe Verstopfungstendenz auf Füllern sowie Lack- und Farbanwendungen auf. Diese Eigenschaften garantieren ein gleichmäßiges und perfektes Schleifbild ohne Kratzer. Für spezielle Anwendungen kann das Standard Pad auch feucht eingesetzt werden.



Eigenschaften:

- Farbcodierung
- zweiseitig nutzbar
- kein Durchschleifen von Lacken oder Farben
- Perfekte Anpassung an das Werkstück
- Geringes Zusetzen
- Mehrfach verwendbar

Erhältlich in:

Bezeichnung	Artikelnummer	Feinheitsgrad	Abmessungen	Verpackung
Audurra Schleifschwamm Flex	D15352390	Fine (gelb)	120 x 98 x 13 mm	10 Stück = 1 Karton
	D15352391	Superfine (grün)	120 x 98 x 13 mm	10 Stück = 1 Karton
	D15352392	Ultrafine (blau)	120 x 98 x 13 mm	10 Stück = 1 Karton



Audurra™ Schleifschwamm Flex

SCHLEIFMITTEL

Produktprofil:

Korntyp:	Aluminiumoxid
Körnungen:	60; 100; 180-220
Trägermaterial / Unterlage:	PU (Polyurethan)
Beschichtung:	Mechanisch / zweiseitig
Bindemittel:	Elastisch

Hauptanwendungen:

- Fine / gelb: Anschleifen von Altlack, Spachtel, vor Füllerauftrag
- Superfine / grün: Füllerendschliff
- Ultrafine / blau: Feinschliff kritischer Farbtöne, auch bei „nass-in-nass“ Füllern, speziell für Randzonen, Ecken und Kanten

Sicherheitshinweise:

- Befolgen Sie die grundsätzlichen FEPA Sicherheitshinweise (<https://www.fepa-abrasives.com/abrasive-safety/documents/general-leaflet>)
- Verwenden Sie Augen- und Gesichtschutz
- Verwenden Sie eine effiziente Staubabsaugung oder tragen Sie eine Feinstaubmaske