

# EXPERT 17-4682 STUCCO MULTIFUNZIONALE

17-4682

Versione: 2.0





#### SCHEDA TECNICA

EXPERT Multifunzionale è uno stucco a due componenti.

- Stucco eccezionalmente cremoso da applicare.
- Estremamente facile da carteggiare che consente una migliore produttività.
- Nessun intasamento e riduce la necessità di applicare la carta abrasiva.
- Una finitura senza porosità.

Uso tipico

Ideale per riparazioni medie e profonde. Eccellenti proprietà di sagomatura e contornatura.



#### GUIDA ALL'APPLICAZIONE

#### Strumenti richiesti



Paletta per la miscelazione dei materiali Onion Board, applicatore U-POL, sgrassatori SYSTEM 20, abrasivi MAXIMUM, maschere MAXIMUM premium, tuta per pittura MAXIMUM, guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7

### Preparazione della superficie



	Sgrassatore	Abrasione
Alluminio	Sgrassatori a base solvente rapido S2001 / lento S2002	P80
Acciaio nudo	Sgrassatori a base solvente rapido S2001 / lento S2002	P180
Zincato	Sgrassatori a base solvente rapido S2001 / lento S2002	P180
Vernice originale	Sgrassatori a base solvente rapido S2001 / lento S2002	P180
Vetroresina	Sgrassatore a base acqua S2000	P180

EXPERT 17-4682 è uno stucco multifunzionale con una superba adesione a tutti i substrati elencati sopra.

Per i migliori risultati, è fondamentale una buona preparazione.

Pulire e sgrassare rimuovendo lo sporco, l'olio, il grasso e la cera usando soluzioni per la pulizia come gli sgrassatori SYSTEM 20 di U-POL.

Carteggiare con carta vetrata come indicato sopra per ogni rispettivo substrato.

Pulire nuovamente, asciugare e sgrassare il substrato carteggiato pronto per l'applicazione.

### Applicazione

Rapporto di miscelazione (indurente

10 ℃ 3% **20 °C** 2% **30 ℃** 1%

4 - 5 minuti

Carteggiabile dopo:

Tempo di applicazione gel:

6 - 7 minuti 20 minuti 4 - 6 minuti 15 - 20 minuti

15 minuti

#### Profondità massima di riempimento

Asciugatura a infrarossi:

3 - 5 mm

50 - 80 cm, 80 °C, 5 minuti



Seguire attentamente il rapporto di miscelazione. Non applicare il catalizzatore in quantità eccessiva o insufficiente. Mescolare accuratamente utilizzando un'apposita paletta per la miscelazione Onion Board. Applicare con un'azione di pressatura per ridurre l'intrappolamento d'aria. Sconsigliato per applicazioni al di sotto di 5 °C.

#### Carteggiatura



Carteggiatura inizialeP80 - P120Carteggiatura finaleP180 - P240

Per riempire le imperfezioni come fori di spillo e graffi prima della verniciatura, è possibile utilizzare uno stucco per la finitura di U-POL come DOLPHIN GLAZE.

U-POL consiglia di usare la guida alla carteggiatura a secco spray GUIDE #7 durante il processo di carteggiatura per identificare meglio le imperfezioni della superficie.

U-POL Ltd The Grange, 100 High Street, Londra, N14 6BN WWW.U-POL.COM Contatti vendite Regno Unito T: +44 (0)20 8492 5920 F: +44 (0)20 8181 6911 uk.sales@u-pol.com Internazionale T: +44 (0)20 8492 5900 F: +44 (0)20 8150 5605 sales@u-pol.com Assistenza tecnica T: +44 (0)1933 230 310 F: +44 (0)1933 425 797 technicalsupport@u-pol.com



# **EXPERT 17-4682 STUCCO MULTIFUNZIONALE**

17-4682



DRIVING SURFACE PERFECTION

Versione: 2.0

Data di emissione: 22/06/2018 Data di revisione: 14/10/2019 Sostituisce: 22/06/2018

#### SCHEDA TECNICA

#### Sovraverniciatura



Per ottenere una superficie perfetta per il colore desiderato, U-POL consiglia l'utilizzo di un primer SYSTEM 20.

	INFOR	MAZIONI TECNICI	HE			
roprietà fisiche	Aspetto	Pasta				
i	Colore Densità	Beige ≈ 1,85 (1,83 - 1,8	37) g/cm³			
oformazioni COV	Marcatura etichetta COV EU 2004/42/IIB(b)(250)100 g/I					
	II limite per i COV previsti dalla Direttiv COV per questo prodotto come ricevu 100 g/litro.					
	Codice	Formato	Scadenza	Sistema di codifica dei lotti		
Scadenza e conservazione	17-4682	Barattolo da 1,1 L	4 anni	С		
	A Data di fabbricazione, codice di lotto a 5 cifre e data di scadenza stampati sulla base del barattolo.  B Data di fabbricazione e codice di lotto a 5 cifre stampati sulla base del barattolo o su un'etichetta adesiva, ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22 C Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sul barattolo o su un'etichetta adesiva.  D Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sul barattolo.  E Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sul coperchio.  F Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 6 cifre stampati sulla confezione.  G Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 4 cifre stampati sulla base del barattolo.  H Data di fabbricazione e numero di lotto incorporati nel codice a 8 cifre; ad esempio 18071234 = (18) 2018, (07) luglio, numero di lotto 1234  I Data di fabbricazione stampata sul barattolo.  J Data e ora di fabbricazione stampate sul collo della bomboletta spray.  K Data di fabbricazione e peso della confezione in rilievo sul sigillo; ad es. 40G 110717  L Codice di lotto univoco a 5 cifre stampato sulla confezione o sull'etichetta adesiva o in rilievo sul sigillo. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.  M Codice di lotto univoco a 5 cifre seguito dal peso stampato sul tubetto; ad es. 17149GR78 = numero di lotto 17149GR, peso 78 g. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.  N Data di riempimento e codice di lotto univoco a 7 cifre stampati sull'etichetta adesiva.  N Umero di lotto che termina con un codice univoco di 5 cifre stampato sulla confezione. Per la data di fabbricazione, si prega di indicare tale codice a technicalsupport@u-pol.com.  P Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5 cifre stampati sulla base del barattolo; ad es. 93822 = 2019, settimana 38, lotto 22 Data di fabbricazione e codice di lotto univoco a 5-8 cifre stampati sulla base del barattolo.					
	Temperatura di conservazione consigliata		5 °C - 25 °C			
	Conservare in un luogo protetto. Conservare in un luogo ben ventilato. Mantenere al fresco.  Conservare esclusivamente nel contenitore originale.					

#### IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.

Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati. Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva si prega di contattare technicalsupport@u-pol.com per assistenza.

U-POL Ltd The Grange, 100 High Street, Londra, N14 6BN WWW.U-POL.COM Contatti vendite Regno Unito T: +44 (0)20 8492 5920 F: +44 (0)20 8181 6911 uk.sales@u-pol.com Internazionale T: +44 (0)20 8492 5900 F: +44 (0)20 8150 5605 sales@u-pol.com Assistenza tecnica T: +44 (0)1933 230 310 F: +44 (0)1933 425 797 technicalsupport@u-pol.com