

Reparaturprozess - Metall großflächig



SCHRITT 1: Mit Permaloid® Silikon Entferner 7010 und Audurra Entfettungstuch reinigen. Schleifen Sie die beschädigten Bereiche mit Audurra Premium Schleifscheiben A. Reinigen Sie anschließend den kompletten Bereich erneut mit Permaloid® Silikon Entferner 7010.



SCHRITT 2: Spachtel auftragen. Mit Handblock und Premium Schleifstreifen A&B schleifen. Verwenden Sie Audurra Kontrollpulver während aller Schleifschritte. Verwenden Sie z.B. Raderal® IR Premium Spachtel 2035.



SCHRITT 3: Spachtel bei Bedarf erneut auftragen, um Poren und leichte Unebenheiten zu füllen, mit Handblock und Premium Schleifstreifen B schleifen. Verwenden Sie Audurra Kontrollpulver während aller Schleifschritte.



SCHRITT 4: Schleifen Sie Ecken und Kanten mit Audurra Soft Rolle C. Die Übergangsbereiche mit Maschine und Audurra Premium Schleifscheiben B schleifen und dann Reparaturbereich mit Schleifscheiben C vorbereiten.



SCHRITT 5: Tragen Sie eine geeignete Spies Hecker® Grundierung auf, z. B. Priomat® 2K Wash Primer 4075. Ablüften. Tragen Sie einen Spies Hecker® HS Füller auf, z. B. Permasolid® HS Performance Füller 5320.



SCHRITT 6: Audurra Kontrollpulver auftragen, Reparaturbereiche mit Handblock mit Premium Schleifstreifen C schleifen.



SCHRITT 7: Ecken und Kanten mit Audurra Soft Rolle E von Hand schleifen. Die restliche Oberfläche mit dem Exzentrerschleifer und Audurra Premium Schleifscheibe D schleifen. Schleifstaub entfernen und vor dem Abdecken reinigen.



Kommentar: Um Gewährleistungen an OEM-Anforderungen zu erfüllen, kann eine Vorbeschichtung von blankem Metall vor dem Spachtel/Polyester-Auftrag erforderlich sein. Bitte beachten Sie die OEM-spezifischen Richtlinien. Durch die große Vielfalt an KTL-Beschichtungen, die auf dem Markt vorhanden sind, kann sich die Qualität sehr unterscheiden. Aus diesem Grund empfehlen wir die KTL-Beschichtung zu schleifen. Befolgen Sie die entsprechenden anwendungstechnischen Informationen der Spies Hecker-Produkte.

Dieser Reparaturprozess - Metall großflächig, wurde mit Produkten aus dem Spies Hecker-Produktsortiment durchgeführt.