


Ficha Técnica.

Permacron® Aditivo antisiliconas 8510.

Permacron® Aditivo antisiliconas 8510 se puede añadir a los acabados y barnices para turismos de las gamas Permasolid® y Permacron® con el fin de prevenir la formación de cráteres de silicona en substratos contaminados.

Sólo para uso profesional.
RA Ficha técnica N° ES / 8510 / 02



Campo de aplicación.

Aditivo para:

Acabados y barnices 2K para turismos, a base de resinas acrílicas, de las gamas Permasolid® y Permacron®, para prevenir la formación de cráteres de silicona.

Uso:

Si aparecen cráteres cuando el pintor empieza a aplicar el acabado / barniz para turismos, se añade Permacron® Aditivo antisiliconas 8510 a la mezcla lista para aplicar.

Dosificación:

Añadir 1 tapón = 25 ml (5%) de Permacron® Aditivo antisiliconas 8510 a 500 ml de acabado / barniz para turismos, listo para aplicar, y mezclar bien.

Notas especiales:

El aditivo antisiliconas no se recomienda como medida preventiva.

El exceso de pulverización de un acabado mezclado con el aditivo antisiliconas no debe entrar en contacto con otras superficies que todavía se han de pintar.

Limpiar el equipo a fondo inmediatamente después de su uso.

Destruir los envases vacíos inmediatamente.

Información de Seguridad:



Este producto está clasificado de acuerdo a legislación (EC) 1272/2008 (CLP).

Por favor consulte la Ficha de Seguridad.

Recomendamos enérgicamente usar el equipo de protección individual apropiado durante su aplicación.

Datos.

Punto de inflamación:

+23°C

La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.

Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D - 50858 Köln

Tel. ++49 (0)2234 - 6019-06
Fax ++49 (0)2234 - 6019-4100
www.spieshecker.es

