



Hoja Técnica

Cera de Carnauba

QM101

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Cera en pasta especialmente formulada para producir deslumbrantes resultados sobre todo tipo de barniz utilizado en el sector del repintado automotriz. Excelente para pinturas nuevas y con recubrimiento anterior. No contiene abrasivos, proporciona una capa protectora de larga duración.

Beneficios principales:

- Alto brillo, protección y suavidad.
- Ideal para cualquier tipo de pintura.
- Fácil de aplicar y retirar.



PROTECCIÓN PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación del material para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes, y respirador para vapores orgánicos. Se recomienda hacer uso del producto en un área ventilada.



RELACIÓN DE MEZCLA

Componentes del sistema

Cera de Carnauba

Relación de mezcla

Listo para aplicar




PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

- Lavar el auto con Shampoo neutro.
- Para un mejor resultado descontaminar con clay.
- Secar con microfibra.
- Aplicar la pasta sobre la superficie tratada (utilizando una esponja)
- Realizar movimientos circulares y dejar secar durante 5 minutos y remover con microfibra.

La duración del producto aplicado dependerá de los siguientes factores:

- Si el auto fue descontaminado antes de la aplicación.
- Que también fue aplicada la cera.
- Condiciones del clima en la zona.
- Condiciones del auto antes de ser aplicado el producto.
- El tiempo de exposición a factores atmosféricos.
- Lavadas posteriores a la aplicación de producto.
- Productos de limpiezas después de la aplicación.



ALMACENAMIENTO

- Producto funciona mejor cuando su temperatura es 15-250C
- Almacenamiento en envases cerrados en 0- 450C.
- No se deje al alcance de los niños.
- No almacenar en lugares de almacenamiento de alimentos.
-

PERIODO DE GARANTÍA

36 meses desde la fecha de fabricación.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Capacidad:	300 g
Densidad:	aprox. 1,23 g/cm3
Color:	blanco
Repelencia al agua:	Hidrofóbica
Viscosidad:	3 ps

SALUD Y SEGURIDAD

Antes de usar cualquier producto de Axalta, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido.

En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.

