



# Solvant de nettoyage pour plastiques 275 d'Axalta<sup>MC</sup>



## GÉNÉRALITÉS

### DESCRIPTION

Mélange de solvants organiques à évaporation lente utilisé principalement pour éliminer les résidus d'huile et de graisse des surfaces de plastique avant l'application d'apprêts, de surfaçants ou de couches de finition.

**Les produits dont il est question ne sont peut-être pas vendus dans votre marché. Veuillez consulter votre distributeur pour connaître les produits offerts.**



## MÉLANGE

### COMPOSANTS

Solvant de nettoyage pour plastiques 275 d'Axalta<sup>MC</sup>

### RAPPORT DE MÉLANGE

Prêt à l'emploi

### CONSEILS PRATIQUES

1. Toujours utiliser un chiffon propre pour essuyer le solvant de nettoyage pour plastiques 275 d'Axalta.
2. Ne pas laisser le solvant de nettoyage pour plastiques 275 d'Axalta sécher sur la surface.
3. Nettoyez les surfaces très sales plusieurs fois.
4. Ne pas utiliser ce produit pour nettoyer des pistolets ou des outils : il n'est pas conçu à cette fin.
5. Avant d'utiliser tout produit à base d'eau, effectuez un nettoyage final avec le nettoyant antisilicone à faible teneur en COV 220 d'Axalta.
6. Laisser les surfaces nettoyées sécher complètement avant d'appliquer une autre couche.



## APPLICATION

### CHAMP D'APPLICATION

Pour le nettoyage des surfaces avant d'appliquer les apprêts, les surfaçants ou les couches de finition. Ce produit doit être appliqué avec un flacon-pulvérisateur portatif pour enlever les taches et sert aussi à préparer les surfaces pour le ponçage.

### MÉTHODE

- Utiliser le solvant de nettoyage pour plastiques 275 d'Axalta avec un flacon-pulvérisateur portatif.
- Essuyer avec un chiffon propre avant que le solvant de nettoyage ne s'évapore.



## TEMPS DE SÉCHAGE

### SÉCHAGE À L'AIR

Évaporation lente.



## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

**Catégorie de revêtement** : Préparation de la surface

Teneur max. en COV (TE) : 859 g/L (7,12 lb/gal)

Pourcentage moy. d'un litre (gallon) : 859 g/L (7,2 lb/gal)



Pourcentage moy. du poids en composés volatils : 100,0 %  
Pourcentage moy. du poids en eau : 0,0 %  
Pourcentage moy. du poids en solvants exemptés : 0,0 %  
Pourcentage moy. du volume en eau : 0,0 %  
Pourcentage moy. du volume en solvants exemptés : 0,0 %

---

## RÉGLEMENTATION SUR LES COV

Ces directives concernent l'utilisation de produits pouvant être restreints ou soumis à des instructions spéciales de mélange dans les régions où les COV sont réglementés. Suivez les directives de mélange et les recommandations du tableau des produits conformes en COV pour votre région.

---

## SÉCURITÉ ET MANIPULATION

Ce produit est réservé à une utilisation industrielle par des peintres de métier. Il ne doit pas être vendu directement au public. Avant l'emploi, veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants.

Les produits de peinture prêts à l'emploi peuvent contenir des isocyanates pouvant causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d'hypersensibilité. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates.

Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air avec filtre antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants, ou encore sans ventilation adéquate.

Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques particulières de ce produit ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus conformément à nos conditions de vente générales. Nous ne formulons donc aucune garantie ni déclaration, formelle ou implicite, relativement à ce produit, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est protégé par la loi sur les brevets, la loi sur les marques de commerce, la loi sur le droit d'auteur, les traités internationaux et toute autre loi applicable. Tous droits réservés. La vente, la fabrication ou l'usage non autorisés sont passibles de sanctions civiles et pénales.

**Date de révision : février 2020**

In the United States:  
**1.855.6.AXALTA**  
**axalta.us**

In Canada:  
**1.800.668.6945**  
**axalta.ca**

