

# Fiche technique

## **Permahyd<sup>®</sup> Silicone Remover 7085 et Permahyd<sup>®</sup> Silicone Remover 7096**

Permahyd<sup>®</sup> Silicone Removers 7085 et 7095 sont des agents nettoyants hydrodiluable à très faible teneur en solvants organiques et contenant des additifs spéciaux de nettoyage.

Ce produit est conçu pour un usage professionnel sur véhicules seulement.



**Champ d'application** Pour nettoyer les surfaces avant l'application des apprêts, surfaçants ou couches de finition

**Processus :**

- Appliquer Permahyd® Silicone Remover 7085 ou Permahyd® Silicone Remover 7096 avec un flacon-pulvérisateur ou un chiffon propre.
- Essuyer avec un chiffon propre avant l'évaporation de Permahyd® Silicone Remover 7085 ou Permahyd® Silicone Remover 7096.

**Remarques :**

1. Laisser sécher complètement les surfaces nettoyées avant de recouvrir.
2. Ne pas laisser Permahyd® Silicone Remover 7085 ou Permahyd® Silicone Remover 7096 sécher sur la surface.
3. Ce produit ne convient pas au nettoyage des pistolets ou des outils.
4. Utiliser toujours un chiffon propre.
5. Ce produit n'est pas conçu pour enlever l'agent de démoulage de la fibre de verre (UP-GF) ou d'autres pièces de plastique.
6. Les surfaces extrêmement sales doivent être nettoyées deux fois.

**Renseignements importants sur la réglementation**

Catégorie de COV	COV (tel qu'emballé/moins exemptions)	Poids d'un gallon	% pds, composés volatils, eau et exemptions	% vol. solides
Préparation de la surface	188 g/l, 782 g/l	7,90 lb/gal.	99,8 %, 80,0 %, 0,0 %	0,1 %

- **Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés. Vente au grand public et utilisation par celui-ci interdites. Avant l'emploi, veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche signalétique. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants. Les produits de peinture prêts à l'emploi contenant des isocyanates peuvent causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d'hypersensibilité. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates. Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air doté de filtres antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants ou sans ventilation adéquate.**
- Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques particulières de ce produit ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus conformément à nos conditions générales de vente. Nous ne formulons donc aucune garantie ni déclaration, formelle ou implicite, relativement à ce produit, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est protégé par la loi sur les brevets, la loi sur les marques de commerce, la loi sur le droit d'auteur, les traités internationaux et(ou) toute autre loi applicable. Tous droits réservés. La vente, la fabrication ou l'usage non autorisés sont passibles de sanctions civiles et pénales.

SPIES HECKER, INC.  
47818 West Anchor Court  
Plymouth, MI 48170  
Tél. 800-447-7437 (800-44-SPIES)  
Télé. 734-354-3405  
[www.SpiesHeckerUSA.com](http://www.SpiesHeckerUSA.com)

