

Fiche technique

Permasolid® Hardener **3196 Slow** **3194 Medium** **3192 Fast**

Les durcisseurs Permasolid® sont des durcisseurs à base de polyisocyanates conçus pour les produits à deux composants de notre système 2K à haute teneur en solides.

Leur formule spéciale assure un excellent séchage de part et part, même par séchage à l'air.

En choisissant le durcisseur approprié, on peut obtenir d'excellents résultats à différentes températures, peu importe la taille des objets.

Ce produit est conçu pour un usage professionnel sur véhicules seulement.




Application :

Permasolid® Low VOC Hardener 3196 Slow est recommandé pour les peintures complètes ou partielles à des températures variant de 28 à 35 °C (82 à 95 °F).

Permasolid® Low VOC Hardener 3194 Medium est recommandé pour les peintures complètes ou partielles à des températures variant de 23 à 29 °C (73 à 84 °F).


Permasolid® Low VOC Hardener 3192 Fast est recommandé pour les peintures complètes ou partielles à des températures variant de 18 à 24 °C (64 à 75 °F).

Rapport de mélange :



Consulter la fiche technique correspondant au produit concerné.

Entreposage :



Protéger de l'humidité. Après l'emploi, remettre le couvercle en place immédiatement en s'assurant de le fermer hermétiquement.

Renseignements importants sur la réglementation

- **Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés. Vente au grand public et utilisation par celui-ci interdites. Avant l'emploi, veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche signalétique. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants. Les produits de peinture prêts à l'emploi contenant des isocyanates peuvent causer une irritation des organes respiratoires et des réactions d'hypersensibilité. Les personnes atteintes d'asthme ou d'allergies ainsi que celles ayant des antécédents de troubles respiratoires ne doivent pas être astreintes à travailler avec des produits contenant des isocyanates. Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air doté de filtres antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants ou sans ventilation adéquate.**
- Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques particulières de ce produit ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus conformément à nos conditions générales de vente. Nous ne formulons donc aucune garantie ni déclaration, formelle ou implicite, relativement à ce produit, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est protégé par la loi sur les brevets, la loi sur les marques de commerce, la loi sur le droit d'auteur, les traités internationaux et(ou) toute autre loi applicable. Tous droits réservés. La vente, la fabrication ou l'usage non autorisés sont passibles de sanctions civiles et pénales.

SPIES HECKER, INC.
47818 West Anchor Court
Plymouth, MI 48170
Tél. : 800-447-7437 (800-44-SPIES)
Télec. : 734-354-3405
www.SpiesHeckerUSA.com

