

# Mastic fin 1K Standox<sup>md</sup>


**STANDOX**

## Renseignements de commande :

250 g	Mastic fin 1K	020 16159
-------	---------------	-----------

## Caractéristiques :

- ✧ Mastic fin 1K
- ✧ Séchage rapide (lorsqu'appliqué en couches minces)
- ✧ Facile à appliquer
- ✧ Facile à poncer




## Utilisation : Mastic fin

### Substrats :


- ✓ Peintures complètement durcies et poncées
- ✓ Métal apprêté et poncé
- ✓ Polyester **Standox**
- ✓ Apprêt 1K **Standox**, poncé
- ✓ Apprêts 1K/2K **Standox**, poncés
- ✓ PRV poncé



Pour obtenir des renseignements sur la préparation des substrats, consultez le système de peinture S1 **Standox**!



Au besoin, appliquez plusieurs couches minces




30 – 60 min / 20 °C (68 °F)



P600-P800



P600-P800



Primaires, apprêts et scellants **Standox**

# Mastic fin 1K Standox<sup>md</sup>

## Remarques techniques importantes :

- Refermez le contenant hermétiquement après usage.
- Les substrats de métal à nu doivent être apprêtés avant l'application de mastic fin 1K **Standox**.

## Remarques légales importantes :

- Ce produit n'est pas réglementé en vertu des règlements sur la qualité de l'air. Veuillez consulter la fiche technique ou la Liste principale des valeurs de **Standox** pour obtenir des renseignements relatifs aux valeurs associées à ce produit.
- **Produit réservé à une application industrielle par des peintres de métier formés. Vente au grand public et utilisation par celui-ci interdites. Veuillez lire et suivre toutes les précautions indiquées sur l'étiquette et la fiche signalétique. En cas de mélange avec d'autres composants, le mélange obtenu présentera les risques de tous ses composants. Vous ne devez pas poncer, découper au chalumeau, braser ou souder un revêtement sec sans porter un respirateur-épurateur d'air doté d'un filtre antiparticules approuvé par le NIOSH et des gants ou sans ventilation adéquate.**
- Les résultats analytiques indiqués aux présentes ne garantissent aucunement les caractéristiques particulières de ce produit ni sa pertinence à un usage spécifique. Tous les produits sont vendus conformément à nos conditions générales de vente. Nous ne formulons donc aucune garantie ni déclaration, formelle ou implicite, relativement à ce produit, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier. Ce produit est protégé par la loi sur les brevets, la loi sur les marques de commerce, la loi sur le droit d'auteur, les traités internationaux et(ou) toute autre loi applicable. Tous droits réservés. La vente, la fabrication ou l'usage non autorisés sont passibles de sanctions civiles et pénales.