

# Limpiador de superficie Nason® 481-75™



## DESCRIPCIÓN

### GENERAL

Un limpiador en aerosol apto para eliminar el polvillo del lijado, alquitrán, huellas digitales, cera y una pequeña cantidad de silicona, aceite o grasa. Ideales para pequeñas reparaciones.

**Es posible que los productos mencionados aquí no se vendan en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de los productos.**



## MEZCLA

Listo para usar



## APLICACIÓN

### SUSTRATO

Superficie pintada original, pintura curada, metal desnudo. No utilice sobre plásticos o fibra de vidrio debido a su potencial para la acumulación estática que podría provocar un incendio.

### APLICACIÓN:

- Aplique a la superficie.
- Seque de inmediato con un paño limpio.
- Repita si es necesario para eliminar los contaminantes.
- Vuelva a colocar la tapa para evitar el potencial mal uso.

### RECOMENDACIONES PARA ASEGURAR EL ÉXITO:

La presión del rocío disminuirá durante la aplicación extendida. Agite la lata o permita que la lata repose durante algunos minutos para restablecer la presión.



## PROPIEDADES FÍSICAS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| COV COV (AP):                             | 785 g/l (6.5 lb/gal)  |
| Peso Peso en galones:                     | 785 g/l (6.55 lb/gal) |
| Peso Peso promedio de volátiles:          | 100 %                 |
| Peso Peso promedio de agua:               | 0.0 %                 |
| Peso Peso promedio de solvente exento:    | 0.0 %                 |
| Peso Volumen promedio de agua:            | 0.0 %                 |
| Peso Volumen promedio de solvente exento: | 0.0 %                 |
| Punto de espera:                          | Consulte la MSDS/SDS  |

## ÁREAS REGULADAS POR COV

Estas instrucciones hacen referencia al uso de productos que pueden estar restringidos o requieren de instrucciones de mezcla especiales en áreas reguladas por COV. Siga las recomendaciones y el uso de la mezcla en la Tabla de productos que cumplen con los requisitos de COV para su área.

---

## SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Para uso industrial exclusivo de pintores profesionales y capacitados. No está disponible para la venta o para uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y la MSDS/SDS. Si se mezcla con otros componentes, dicha mezcla tendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales para pintar listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación a los órganos respiratorios y reacciones hipersensibles. A las personas que sufren de asma, alergias y con antecedentes de complicaciones respiratorias no se les debe exigir trabajar con productos que contienen isocianatos.

No lije, corte con soplete, suelde ni suelde en seco sin utilizar un respirador purificador de aire aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) con los filtros de partículas o la ventilación adecuada, y los guantes.

**Revisado: Mayo de 2014**

En los Estados Unidos:  
**1.855.6.AXALTA**  
**nasonfinishes.com**

En Canadá:  
**1.800.668.6945**  
**nasonfinishes.ca**

