

# Ful-Base®

## Aditivo parasol 483-99™



### DESCRIPCIÓN

#### GENERAL

483-99™ es un aditivo de pintura formulado para los esmaltes sintéticos y acrílicos para aumentar la protección de los rayos ultravioleta.

**Es posible que los productos mencionados aquí no se vendan en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad de los productos.**



### MEZCLA

Agregue hasta 2 oz. El aditivo parasol Ful-Base® 483-99™ por galón de pintura lista para pulverizar. El aditivo parasol Ful-Base® 483-99™ no aumentará el COV listo para pulverizar de 3.5 lb/gal y acabados superiores cuando se mezcla de manera adecuada.

483-99™ se puede utilizar con cualquier color de acabado de una sola etapa Nason®, pero no es necesario utilizarlo con cualidades de uretano Nason® Ful-Thane®.



### APLICACIÓN

Pulverice utilizando datos de productos Nason® normales y las indicaciones de las etiquetas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

Consulte la hoja de datos técnicos de los esmaltes sintéticos y acrílicos Nason® para conocer los datos de propiedad física.

### ÁREAS REGULADAS POR COV

Estas instrucciones hacen referencia al uso de productos que pueden estar restringidos o requieren de instrucciones de mezcla especiales en áreas reguladas por COV. Siga las recomendaciones y el uso de la mezcla en la Tabla de productos que cumplen con los requisitos de COV para su área.

---

## SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Para uso industrial exclusivo de pintores profesionales y capacitados. No está disponible para la venta o para uso del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y la MSDS/SDS. Si se mezcla con otros componentes, dicha mezcla tendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales para pintar listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación a los órganos respiratorios y reacciones hipersensibles. A las personas que sufren de asma, alergias y con antecedentes de complicaciones respiratorias no se les debe exigir trabajar con productos que contienen isocianatos.

No lije, corte con soplete, suelde ni suelde en seco sin utilizar un respirador purificador de aire aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) con los filtros de partículas o la ventilación adecuada, y los guantes.

**Revisado: Mayo de 2014**

En los Estados Unidos:  
**1.855.6.AXALTA**  
**nasonfinishes.com**

En Canadá:  
**1.800.668.6945**  
**nasonfinishes.ca**

