

Endurecedor Permasolid® VHS 3245 Extralento, 3240 Lento, 3230 Medio, 3220 Exprés



GENERAL

DESCRIPCIÓN

Endurecedores con poliisocianato para los productos de dos componentes, desarrollados específicamente para los productos Spies Hecker altos en sólidos. El alto contenido de sólidos permite una aplicación económica, que brinda resultados excelentes. Si se selecciona el endurecedor adecuado, se pueden obtener resultados ideales a diferentes temperaturas y con objetos de varios tamaños.

Los productos que se indican aquí pueden no estar disponibles para la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor sobre la disponibilidad del producto.



MEZCLA

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Consulte la HDT del producto correspondiente a utilizar para conocer las recomendaciones de mezcla específicas.



APLICACIÓN

Endurecedor Permasolid® VHS 3245 Extralento

Para segundas aplicaciones de rociador completas y parciales a temperaturas superiores a 32 °C/90 °F

Endurecedor Permasolid® VHS 3240 Lento

Para segundas aplicaciones de rociador completas y parciales a temperaturas de entre 25 °C/77 °F y 35 °C/95 °F

Endurecedor Permasolid® VHS 3230 Medio

Para segundas aplicaciones de rociador completas y parciales a temperaturas de entre 20 °C/68 °F y 25 °C/77 °F

Endurecedor Permasolid® VHS 3220 Exprés

Para segundas aplicaciones de rociador parciales a temperaturas inferiores a 20 °C/68 °F

ALMACENAMIENTO

Proteja de la humedad. Después del uso, reemplace la tapa inmediatamente, y asegúrese de que quede herméticamente sellada.



TIEMPOS DE SECADO

Consulte la HDT del producto correspondiente a utilizar para conocer las recomendaciones sobre el tiempo de secado y evaporación.



PROPIEDADES FÍSICAS

Consulte la HDT del producto correspondiente a utilizar para conocer los valores de las propiedades físicas específicas del producto.

ÁREAS DE VOC REGULADAS

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y precauciones de la ficha de datos de seguridad (MSDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias que trabajen con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con soplete ni suelle el recubrimiento seco sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Cualquier resultado analítico aquí indicado no constituye una garantía de las características del producto específico ni de la idoneidad del producto para un propósito específico. Todos los productos se venden de conformidad con nuestras condiciones generales de venta. Por el presente renunciamos a toda garantía y representación, expresa o implícita, con respecto a este producto, incluida toda garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. Este producto está protegido por ley de patente, ley de marcas, ley de derechos de autor, tratados internacionales y/u otras leyes vigentes. Todos los derechos reservados. La venta, la fabricación o el uso no autorizados pueden ocasionar sanciones penales y civiles.

Revisado: mayo de 2016