



# Metalux™ 1174 Diluyente de Entonación Super



## GENERAL

### DESCRIPCIÓN

Metalux™ 1174 Diluyente de Entonación Super es un disolvente formulado específicamente, creado para eliminar los bordes de áreas desgastadas invisibles que quedan en un segundo plano en el proceso de pulverización de las capas de acabado (haciendo reparaciones puntuales). El Metalux 1174 Diluyente de Entonación Super se puede utilizar con MS Barniz y 2K Color para poliuretano.

### Tamaño de envase

- 1 Galón (3,75 litros)
- 1 Cuarto de galón (0,94 litros)

Los productos mencionados aquí no pueden venderse en su mercado. Por favor consulte a su distribuidor para la disponibilidad del producto



## APLICACIÓN

### APLICACIÓN

Mezcle 1174 en una proporción 1:1 con barniz endurecedor después de haber aplicado la última capa espesa de barniz. Pulverice una capa sobre la capa previa. Extraiga el producto de la pistola. NO limpie la pistola y luego vierta bastante producto 1174 para una capa final a baja presión sobre todas las capas previas.

## ÁREAS DE VOC REGULADAS

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

## SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y las precauciones de la ficha de datos de seguridad del material/ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias que trabajen con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con soplete ni suelde el recubrimiento seco sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Revised: julio de 2018

En los Estados Unidos y Canadá:

**1.855.6.AXALTA**  
**metalux.us**

