Metalux™ 1197 Desengrasante limpiador

GENERAL

DESCRIPCIÓN

1197 Desengrasante limpiador previo se utiliza para eliminar la grasa, los aceites y otras sustancias extrañas antes de pintar. También se puede utilizar como limpiador final, de secado medio, antes de pintar.

Tamaño de envase

- 5 galones (18,93 litros)
- 1 Galón (3,75 litros)
- 1 Cuarto de galón (0,94 litros)

APLICACIÓN

APLICACIÓN

No utilice el paño para abrir el recipiente ya que podría ensuciarse. Para pulverizar, bien en un paño, bien en un recipiente separado, utilizar en este recipiente y luego tirar. Limpie sólo en una dirección utilizando el paño húmedo. A continuación, utilice un paño limpio diferente en la misma dirección. Limpie las superficies por partes y no todas de una vez.

NOTA: NO deje que el producto se seque en la superficie.

ÁREAS DE VOC REGULADAS

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas de VOC (compuestos orgánicos volátiles).Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y las precauciones de la ficha de datos de seguridad del material/ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias que trabajen con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con soplete ni suelde el recubrimiento seco sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Revised: julio de 2018

En los Estados Unidos y Canadá:
1.855.6.AXALTA
metalux.us

© 2018 Axalta Coating Systems, LLC y todos los afiliados. Todos los derechos reservados.