



El Desengrasante Metalux™ 9743 Cero COV



GENERAL

DESCRIPCIÓN

El desengrasante Metalux™ 9743 cero COV ha sido diseñado específicamente como un limpiador de superficies base de agua para áreas con normativa para bajos niveles de COV. El 9743 se utiliza para eliminar el alquitrán, la cera, el aceite, la grasa, la suciedad del camino, la silicona y contaminantes superficiales antes de lijar o trabajar la carrocería. Se puede usar en metal al natural sin preocuparse por la oxidación inmediata y se recomienda su uso en superficies propensas a acumular estática, como cubiertas de plástico para parachoques (polipropileno).

Características y ventajas

- Funciona bien en todas las superficies
- Elimina la estática
- Puede ser aplicado por aspersión o con un paño
- Rápida evaporación

Tamaño de envase

- 1 Galón (3,75 litros)



APLICACIÓN

APLICACIÓN

Limpie a profundidad con desengrasante 9743 nuevo para asegurarse que la superficie esté limpia y libre de contaminación. Use un paño sin silicona para aplicar. No coloque el paño en la abertura del contenedor, ya que podría contaminarse. Vierta el 9743 en el paño o en un contenedor separado y use el vertido de ese contenedor y al terminar deséchelo. Limpie en una dirección seguido de otro paño limpio y seque en la misma dirección. Limpie el artículo en secciones asegurándose de secarlo a fondo. Metal galvanizado: utilice una almohadilla de raspado roja y después limpie siguiendo el procedimiento arriba mencionado; enjuague con agua caliente y seque con un paño limpio, seco y libre de pelusa inmediatamente.

ÁREAS DE VOC REGULADAS

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y las precauciones de la ficha de datos de seguridad del material/ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias que trabajen con productos que contengan isocianatos.



No lije, corte con soplete ni suelde el recubrimiento seco sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Revised: julio de 2018

En los Estados Unidos y Canadá:

1.855.6.AXALTA
metalux.us

