

Reductor de uretano con cero VOC Montana Big Sky™ TH03X

 Reductor de uretano con cero VOC TH03X COMPONENTES	 N/A APLICACIÓN
 Listo para usar PROPORCIÓN DE MEZCLA	 N/A TIEMPO DE SEC
 N/A VISCOSIDAD	 N/A VOC



GENERAL

DESCRIPCIÓN

El reductor de uretano con cero VOC Montana Big Sky TH03X es una mezcla exenta de VOC, que cumple con la normativa referente a los VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) según los cálculos de determinación de VOC del Método 24 de la Agencia de Protección Ambiental. Estos cumplen con las pautas de Estados Unidos y Canadá. Utilícelo solamente en los niveles recomendados que se definen en las hojas de datos técnicos específicas del producto.

SELECCIÓN DE TEMPERATURA

- TH035 rápido 18-21 °C/65-70 °F
- TH036 medio 21-29 °C/70-85 °F
- TH037 lento 29 °C +/85 °F +

Los productos que se indican aquí pueden no estar a la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor sobre la disponibilidad del producto.



COMPONENTES

DE MEZCLA

Componente	Volumen
Reductor de uretano con cero VOC Montana Big Sky TH03X	Listo para usar



APLICACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

Siga los programas de reducción del transparente, color o primario según la hoja de datos técnicos específica. No supere los niveles de reducción recomendados para garantizar las buenas propiedades de constitución de la película.

LIMPIEZA

Limpie el equipo de pulverización inmediatamente después de la aplicación con un diluyente de calidad o un limpiador de pistola pulverizadora. Deseche toda la pintura y los materiales relacionados con la pintura de acuerdo con las normas estatales y locales.

ZONAS REGULADAS DE VOC

VOC según se aplique

N/A

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezclado en zonas reguladas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

SEGURIDAD Y TRATAMIENTO

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y precauciones de la ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar que trabajen con productos que contengan isocianatos a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias.

No lije, corte con llama ni recubra en seco con soldadura sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Revisado: julio de 2018

En los Estados Unidos:
1.855.6.AXALTA
montanabigsky.us

En Canadá:
1.800.668.6945

