



Limpiador de superficies con cero VOC

Montana Big Sky™ TH5953



GENERAL

DESCRIPCIÓN

El TH5953 es un limpiador de superficies a base de agua con 0.00 lb/gal de VOC listo para usar, diseñado específicamente para áreas con regulaciones de un bajo índice de VOC. El TH5953 es de secado medio y está diseñado para eliminar el alquitrán, la cera, el aceite, la grasa, la suciedad del camino, la silicona y los contaminantes de superficie antes de lijar o trabajar en la carrocería, y para realizar una limpieza previa antes de aplicar el acabado. El TH5953 se puede utilizar en metal expuesto, sin temor a que se oxide durante el secado, y en plástico, para minimizar la acumulación de estática.

Los productos que se indican aquí pueden no estar a la venta en su mercado. Consulte a su distribuidor sobre la disponibilidad del producto.



APLICACIÓN

APLICACIÓN

1. Sature un paño limpio y seco, que no deje pelusa, con limpiador de superficies con cero VOC TH5953 y aplíquelo sobre un panel a la vez o, en zonas grandes, aplíquelo en secciones de 2' x 2' para evitar el secado prematuro.
2. Limpie con un paño limpio, que no deje pelusa, hasta que se seque. Asegúrese de limpiar y secar completamente la superficie. Si el TH5953 se seca en la superficie, vuelva a aplicar y limpie hasta que esté completamente seco.
3. Cuando se aplique en bajas temperaturas, asegúrese de secar completamente la superficie antes de aplicar primarios o acabados. Se puede aplicar calor o circulación de aire adicional para acelerar la evaporación de solventes.

Nota: Evite que se congele. Funciona mejor en temperaturas cercanas a los 21 °C/70 °F o superiores. No usar en sustratos sensibles a los solventes.

ZONAS REGULADAS DE VOC

VOC según se aplique

0 g/l | 0.00 lb/gal

Las siguientes instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o requieren instrucciones especiales de mezclado en zonas reguladas de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Siga el uso y las recomendaciones de mezcla indicados en el Cuadro de productos compatibles con VOC de su área.

SEGURIDAD Y TRATAMIENTO

Solo para uso industrial por profesionales y pintores capacitados. Prohibida su venta o uso para el público general. Antes de usar, lea y siga todas las etiquetas y precauciones de la ficha de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés). Al mezclar con otros componentes, la mezcla contendrá los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación en los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe solicitar que trabajen con productos que contengan isocianatos a personas con asma, con alergias y con un historial de afecciones respiratorias.



No lije, corte con llama ni recubra en seco con soldadura sin un respirador purificador de aire con filtros de partículas aprobado por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) ni sin la ventilación y guantes adecuados.

Revisado: mayo de 2019

En los Estados Unidos:
1.855.6.AXALTA
montanabigsky.us

En Canadá:
1.800.668.6945

